



PROTEKTOR SA

Rue Pasteur prolongée - 94400 VITRY SUR SEINE
Tél . 01 55 53 17 50 - Fax . 01 55 53 17 40

REPERES	Le produit présenté :	Le profilé de finition aspect pierre pour enduit extérieur : GAM'PIERRE					
	1720 1746	PROTEKTOR					
PRODUIT / FONCTION	Types	Produit	<input checked="" type="checkbox"/>	Système	<input type="checkbox"/>	Fiche N°	
	Domaines	Neuf	<input checked="" type="checkbox"/>	Réhab.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>
	Secteurs	Résidentiel	<input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Equip. publics	<input checked="" type="checkbox"/>
	Industriel	<input type="checkbox"/>					
	Untec	Date fiche :		" Lot " :			
		Date dernière m.a.j :		Nature :			
PERFORMANCES ET QUALITE	Description et mise en œuvre		Le domaine d'emploi				
	<p>Les profilés d'enduit Gam'pierre s'intègrent harmonieusement avec l'enduit et permettent d'obtenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des angles et des arrêts d'enduit nets et rectilignes. - une épaisseur d'enduit uniforme. - une protection contre les chocs. <p>La gamme est composée de</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornières d'angle. - profilés de soubassement. - profilés d'arrêt latéral. - cornière d'angle cintrable. <p>Ces profilés existent pour des épaisseurs d'enduit entre 8mm et 20 mm. Le revêtement est proposé en 6 couleurs différentes.</p> <p>Coloris hors standard à la demande</p> <p>Aspects réglementaires et normatifs</p> <p>Se référer au DTU 26.1 relatif à la mise en œuvre des enduits.</p>		<p>Enduits extérieurs traditionnels et monocouches. Utilisation au niveau des angles, arrêt bas, réparation d'enduit...</p> <p>Relations, liaisons & intégration au process</p> <p>Utilisable sur tous supports : parpaing, brique, béton, béton cellulaire ...etc.</p> <p>Fixation de préférence par collage avec enduit colle à base de mortier, en aucun cas avec du plâtre.</p> <p>Les profilés installés remplacent les règles et permettent de tirer l'enduit.</p>				
BUDGET	PERFORMANCES ET QUALITE						
	<p>Les profilés sont en acier galva Z275 minimum et protégés par un revêtement aspect enduit résistants aux UV. L'utilisation de profilés permet un gain de temps au niveau de la mise en œuvre, garantie une épaisseur minimale de l'enduit, protège contre les chocs, assure une finition soignée et une parfaite intégration dans l'enduit.</p>						
CONTACT	RECOMMANDATIONS, LIMITES D'UTILISATION ET DE PRESTATION						
	<p>Les profilés en tôle galvanisée sont appropriés pour les mortiers et les enduits à base de chaux, ciments à chaux, ciments.</p> <p>S'assurer des contre-indications des fabricants d'enduit. Ne pas utiliser des profilés en acier galvanisé en zone à atmosphère agressive. Prendre des précautions pour le grattage de l'enduit au niveau des arêtes.</p> <p>Exploitation & maintenance</p> <p>Fourniture et pose :</p> <p>Le revêtement ne nécessite aucun entretien. Ce produit est garanti dans le cadre de la garantie responsabilité civile décennale fabricant.</p> <p>Environnement</p> <p>Aucun effet sur l'environnement.</p> <p>Remplacement</p> <p>Les profilés peuvent être remplacés dans le cadre de la réfection des enduits.</p>						
	Coordonnées du responsable prescription :			Références au catalogue industriel :			
	Tél: 01 55 53 17 50			UNTEC PSI		PROFILÉS TRADITIONNELS, PROFILÉS DE FINITION...	
Produits / systèmes industriels innovants et/ou performants							