Cladipan 32

BARDAGES MÉTAL

- Panneau de laine de verre semi-rigide à haut pouvoir isolant revêtu d'un voile de verre sur sa face extérieure et doté d'une incision latérale pour mise en oeuvre sur les plateaux de bardage

- Avantages
- Domaine d'application
- Caractéristiques
- Références conditionnement et disponibilité
- Documents techniques

AVANTAGES

- Meilleures performances thermiques du marché
- Une seule référence par largeur de plateaux (quelle que soit la forme des lèvres)
- Format de l'isolant adapté aux chantiers
- Utilisation de vis-entretoise SFS SDC2 ou Etanco Fastop
- Système Cladisol breveté

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des bardages double peau pleins

Isolation thermique renforcée des bardages métalliques double-peaux

Isolation des bardages double peau perforés acoustiques

Isolation à haute performances thermo-acoustiques des bardages double-peaux

CARACTÉRISTIQUES

Certificat de conformité n° **1163-CPD-0146**

Isolant thermique certifié **(A) 06/018/428**

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasses	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

Classement APSAD (bardage acier double peau)	Me2

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.
13:45:09 02/02/2012- www.isover.fr

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf. Isover	RD m²K/W	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	pnx/colis	colis/pal	m2/colis	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
73857	4.1	130	1,5	0,405	4	15	2,43	60	36,5	A
73858	4.1	130	1,5	0,455	4	15	2,73	60	40,9	C
73859	4.1	130	1,5	0,505	4	12	3,03	48	36,4	A
84696	4.1	130	1,5	0,605	12	4	10,89	48	43,6	C
85283	3.45	110	1,5	0,605	5	12	4,54	60	54,5	C
73861	3.45	110	1,5	0,405	5	15	3,04	75	45,6	B
73862	3.45	110	1,5	0,455	5	15	3,41	75	51,2	A
73863	3.45	110	1,5	0,505	5	12	3,79	60	45,5	B
73865	2.80	90	1,5	0,405	15	6	9,11	90	54,7	C
73866	2.80	90	1,5	0,455	6	15	4,1	90	61,4	C
73867	2.80	90	1,5	0,505	6	12	4,54	72	54,6	C
85282	2.80	90	1,5	0,605	12	6	10,89	72	65,4	C

Réf. Isover	RD m²K/W	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
86199	4.7	150	1,5	0,505	36	27,3	A
86210	4.7	150	1,5	0,405	45	27,4	A
86211	4.7	150	1,5	0,455	45	30,7	B

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Cladipan 32 est associé aux fixations primaires et secondaires SDC2 et SL2-T-A14 dans le cadre du système CLADISOL.

Forme de conditionnement :

Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderollées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Gerbage : 1 sur 1.

DOCUMENT

Avis technique Cahier des charges de mise en oeuvre Cladisol

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.
13:45:09 02/02/2012- www.isover.fr