

Isofaçade 35P



- Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Hautes performances thermo-acoustiques
- + Excellente tenue mécanique
- + Découpe limitée
- + Intégration derrière tous types de bardages
- + Très faible masse combustible rapportée sur la façade

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'extérieur

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée
- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Certificat de conformité n° **1163-CPD-0172**



Isolant thermique certifié **08/018/542**

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasses	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	pnx/colis	colis/pal	m2/colis	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m						
83085	3.4	120	1,35	0,6	5	28	4,05	140	113,4	C
83082	2.85	100	1,35	0,6	6	28	4,86	168	136,1	B
83084	2.10	75	1,35	0,6	8	28	6,48	224	181,4	B

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1

DOCUMENT

- + Document [DS ITE 1108](#)
- + Document [FP ISOFA 1008](#)