

Fourrure Optima 240



- Fourrure métallique de 45 mm de largeur et 18 mm de profondeur pouvant être clipsée dans les appuis et suspentes des systèmes Isover.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Réglage sans découpe grâce au système de fourrure télescopique (avec éclisse optima)
- + Réduit considérablement les chutes sur chantier
- + N'impose pas de prise de mesure précise

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des combles perdus et plafonds

- + Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler entre solives
- + Isolation des combles perdus difficiles d'accès avec une laine à souffler en neuf

Isolation des combles aménagés

- + Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches
- + Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve
- + Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve

Isolation des murs par l'intérieur

- + Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- + Isolation acoustique mince des murs en rénovation
- + Isolation des murs par l'intérieur des Maisons Ossature Bois

Isolation des combles perdus et plafonds

- + Isolation du plafond sous un plancher bois
- + Isolation du plafond sous un plancher béton

Isolation des cloisons en résidentiel

- + Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.

11:49:44 10/05/2012- www.isover.fr



Profilé à froid en acier galvanisé conforme au DTU 25-41

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	Longueur	pièces/pal	Dispo.
Isover	m		
71685	2,4	400	A

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Conditions de stockage :

Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage des bottes 5 sur 1

DOCUMENT

- + Avis technique [20+9/10-183](#)
- + Avis technique [20+9/10-184](#)