

Placoplatre® BA 15



Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

→ PRODUIT

+ Pour tout aménagement intérieur

- + Destination : Aménagement
- + Usage: Cloisons, Plafonds, Doublages

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC : Ivoire

+ ouvrages de destination : Cloisonnement, Plafond,
Doublage intérieur de mur,

Gaine technique

12.1 kg

+ Epaisseur arrondie de la plaque : 15 mm + Epaisseur réelle : 15 mm + Largeur : 1200 mm

+ Poids au m2 :

Performances

+ Classement à l'humidité : Non applicable

+ Perméance :

+ Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0 + Résistance thermique : 0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : Enduit, bande

+ Mode de pose : A visser

+ Traitement des joints : avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect:

+ Composants essentiels:

+ Matière de l'âme:

+ Pare vapeur:

+ Type de bord SDC:

+ Type de bord Placo:

+ Type de parement:

Carton

+ Type de plaque:


A

Références

+ Avis technique : CSTB + N° DTU : 25.41 + Marque : NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 15 NF 120/250	pile de 40 plaques	3496250004429	2500 mm	36 kg
Placoplatre® BA 15 NF 120/300	pile de 40	3496250004436	3000 mm	43.2 kg



30-05-12 www.placo.fr