

# Placo® Phonique BA 13 120

Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.



+ PRODUIT

- + 50 % de bruit en moins
- + Pour toute la maison

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

## Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>Bleu</b>
+ ouvrages de destination :	<b>Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur</b>
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	<b>13 mm</b>
+ Epaisseur réelle :	<b>12.5 mm</b>
+ Largeur :	<b>1200 mm</b>
+ Poids au m <sup>2</sup> :	<b>11.2 kg</b>

## Caractéristiques techniques

+ Aspect :	<b>Lisse</b>
+ Composants essentiels :	<b>Plâtre</b>
+ Matière de l'âme :	<b>Plâtre</b>
+ Pare vapeur :	<b>Non</b>
+ Type de bord SDC :	<b>Aminci</b>
+ Type de bord Placo :	<b>BA</b>
+ Type de parement :	<b>Carton</b>
+ Type de plaque :	<b>A</b>

## Performances

+ Classement à l'humidité :	<b>Non applicable</b>
+ Perméance :	<b>1</b>
+ Réaction au feu :	<b>M1</b>
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	<b>A2-s1, d0</b>
+ Résistance thermique :	<b>0.04 m<sup>2</sup>.K/W</b>

## Références

+ Avis technique :	<b>CSTB</b>
+ N° CE :	<b>EN 520</b>
+ N° DTU :	<b>25.41</b>
+ Marque :	<b>NF</b>

## Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	<b>Enduit, bande</b>
+ Mode de pose :	<b>A visser</b>
+ Traitement des joints :	<b>avec bande</b>

## Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placo® Phonique BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250118775	2500 mm	33.6 kg
Placo® Phonique BA 13 120/260	pile de 50 plaques	3496250118799	2600 mm	33.6 kg
Placo® Phonique BA 13 120/270	pile de 50 plaques	3496250118812	2700 mm	33.6 kg
Placo® Phonique BA 13 120/300	pile de 40 plaques	3496250118850	3000 mm	33.6 kg

