

Glasroc F 13 120

Plaque de plâtre M0 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.

+ PRODUIT

+ Plaque incombustible et M0



+ Destination : **Protection incendie**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

Description

+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m ² :	12.5 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	Sans bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Franc / coupé
+ Type de bord Placo :	BF

Références

+ N° DTU :	25.41
------------	--------------

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Glasroc F 13 120/250 P32	pile de 32 plaques	3496250004245	2500 mm	37.5 kg

