



Les équerres renforcées ER répondent à des applications structurales dans la charpente et la maison à ossature bois.

[ETA-06/0106](#)
[FR-DoP-e06/0106](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.



APPLICATIONS

Bois

Support



- **Porteur** : bois massif, lamellé collé, béton, acier...
- **Porté** : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation

- Fixation de fermettes,
- Lisses et montants de bardage,
- Ancrages de chevrons, consoles, chevêtres...



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions





Références	Dimensions				Perçages aile B			Perçages aile C		
	A	B	C	Ep.	Vis ou pointes	Boulons	Oblong	Vis ou pointes	Boulons	Oblong
E5/1,5	65	75	48	1.5	7 Ø5	--	1 Ø11x22	6 Ø5	--	1 Ø11x22
E5/1,5/11,22/11	65	75	48	1.5	7 Ø5	--	1 Ø11x22	6 Ø5	1 Ø11	--
E5/2	65	75	48	2	7 Ø5	--	1 Ø11x22	6 Ø5	--	1 Ø11x22
E4/2,5	75	100	60	2.5	7 Ø5	1 Ø13	--	6 Ø5	--	1 Ø12x20
E6/2,5	75	120	60	2.5	10 Ø5	1 Ø13	--	6 Ø5	--	1 Ø12x20
E7/2,5	75	140	60	2.5	12 Ø5	1 Ø13	--	6 Ø5	--	1 Ø12x20
E8/2,5	75	160	60	2.5	12 Ø5	2 Ø13	--	6 Ø5	--	1 Ø12x20
E14/2	75	80	50	2	8 Ø5	1 Ø11	--	4 Ø5	1 Ø13	--
E17/2	75	150	50	2	15 Ø5	2 Ø11	--	4 Ø5	1 Ø13	--
E18/2,5	75	150	50	2.5	15 Ø5	2 Ø11	--	4 Ø5	1 Ø13	--
E19/3	75	150	50	3	15 Ø5	2 Ø11	--	4 Ø5	1 Ø13	--

Connexion bois/bois type poutre/poutre - Assemblage avec 2 équerres





Références	Fixations		Valeurs caractéristiques (kN)			
	Aile B (Pointes)	Aile C (Pointes)	Traction (F1)		Cisaillement (F2=F3)	
			CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
E5/1,5	4	6	4.4	5.6	9.3	9.3
E5/1,5/11,22/11	4	6	4.4	5.6	9.3	9.3
E5/2	4	6	5.2	6.4	9.5	9.5
E4/2,5	7	6	4.2	6.7	4.5	8.2
E6/2,5	10	6	4.2	6.7	5.2	9
E7/2,5	12	6	4.2	6.7	6.7	11.8
E8/2,5	12	6	4.2	6.7	6.7	11.8
E14/2	8	4	4.2	6.7	5.3	9.1
E17/2	15	4	4.2	6.7	7	11.1
E18/2,5	15	4	4.2	6.7	8.2	13.6
E19/3	15	4	4.2	6.7	8.1	13.5

Connexion bois/bois type poteau/poutre - Assemblage avec 2 équerres



Références	Fixations		Valeurs caractéristiques (kN)			
	Ailes B (Pointes)	Aile C (Pointes)	Traction (F1)		Cisaillement (F2=F3)	
			CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
E6/2,5	10	6	4.2	6.7	5.3	9
E7/2,5	12	6	4.2	6.7	6.2	11.5
E8/2,5	12	6	4.2	6.7	6.2	11.5
E17/2	12	4	4.2	6.7	6.7	10.7
E18/2,5	12	4	4.2	6.7	6.9	11.1
E19/3	12	4	4.2	6.7	6.5	10.8



Connexion bois/support rigide type poutre/ support rigide - Assemblage avec 2 équerres



Références	Fixations			Valeurs caractéristiques (kN)			
	Aile B (Pointes)	Aile C (Ancrage)		Traction (F1)		Cisaillement (F2=F3)	
		Nombre	Type	CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
E5/1,5	4	1	WA M10-78/5	6.3	6.3	5,9*	5
E5/1,5/11,22/11	4	1	WA M10-78/5	6.3	6.3	5.9	5.9
E5/2	4	1	WA M10-78/5	8.1	8.1	6,5*	6
E4/2,5	7	1	WA M10-78/5	6.3	8.6	2*	3
E6/2,5	10	1	WA M10-78/5	6.5	8.6	2*	3
E7/2,5	12	1	WA M10-78/5	6.5	8.7	2*	3
E8/2,5	12	1	WA M10-78/5	6.5	8.7	2*	3
E14/2	8	1	WA M12-104/5	3.6	5.7	3.4	6.5
E17/2	15	1	WA M12-104/5	10.2	10.4	3.5	6.8
E18/2,5	15	1	WA M12-104/5	10	14	6.2	11.9
E19/3	15	1	WA M12-104/5	10	13.9	6	11.7




* Aucune reprise de charge, car appui glissant.

Connexion bois/support rigide type poteau/support rigide - Assemblage avec 2 équerres



Références	Fixations			Valeurs caractéristiques (kN)			
	Aile B (Pointes)	Aile C (Ancrages)		Traction (F1)		Cisaillement (F2=F3)	
		Nombre	Type	CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
E6/2,5	10	1	WA M10-78/5	3.3	5.3	2	3.9
E7/2,5	12	1	WA M10-78/5	3.3	5.3	2	3.9
E8/2,5	12	1	WA M10-78/5	3.3	5.3	2	3.9
E17/2	12	1	WA M12/104/5	10.2	10.4	3.5	5.3
E18/2,5	12	1	WA M12/104/5	10	14	3.4	6.6
E19/3	12	1	WA M12/104/5	10	13.9	5.9	10.1

GALERIE HD



E5

Fixation bois/
bois - Type
poutre/poutre

Fixation bois/
bois - Type
poteau/poutre

Fixation bois/
support rigide -
Type poteau

MISE EN OEUVRE

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 ou Ø4.0x50 mm.
- Vis CSA Ø5.0x35 ou CSA Ø5.0x40.
- Boulons.
- Tirefonds.

Sur béton :

Support béton plein :


- Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5 ou WA M12-104/5.
- Ancrage chimique : résine AT-HP + Tige filetée LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35.

Support maçonnerie creuse :


- Ancrage chimique : résine AT-HP ou POLY-GP + Tige filetée LMAS M12-150/35 + tamis SH M16-130.

Sur acier :


- Boulons.




Fixation bois/
bois - Type
poteau/poutre



Fixation bois/
bois - Type
poutre/poutre



Fixation bois/
support rigide -
Type poteau



Fixation bois/
support rigide -
Type poutre



E5 - Fixation
bois/support
rigide