

Placocem® 13 120



Plaque constituée d'une âme en ciment allégé par des billes de PSE. Plaque à Haute résistance à l'humidité et aux chocs.

LES + PRODUIT

- + Plaque à Haute résistance à l'humidité et aux chocs. Facile à mettre en oeuvre.

DESTINATION

- + **Destination :** Résistance à l'humidité
- + **Usage :** Cloisons, Doublages

DESCRIPTION

- + Teinte ou couleur parement SDC : [Gris](#)
- + ouvrages de destination : [Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Habillage](#)
- + Epaisseur arrondie de la plaque : [13 mm](#)
- + Epaisseur réelle : [12.5 mm](#)
- + Largeur : [1200 mm](#)

PERFORMANCES

- + Perméance : [1](#)
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : [A2-s1, d0](#)
- + Résistance thermique : [0.04 m².K/W](#)

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : [Joint polyuréthane](#)
- + Mode de pose : [A visser](#)
- + Traitement des joints : [Sans bande](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Dureté superficielle : [THD](#)
- + Pare vapeur : [Non](#)
- + Type de bord SDC : [Franc / coupé](#)
- + Type de bord Placo : [BC](#)
- + Type de parement : [grille et voile de verre](#)

RÉFÉRENCES

- + N° ATEC : [9/07-850](#)
- + Avis technique : [CSTB](#)
- + N° CE : [EN 12467](#)
- + N° DOP : [PL030](#)

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placocem® 13 120/250 P15	pile de 15 plaques	3496250203532	2500 mm
Placocem® 13 120/300 P15	pile de 15 plaques	3496250203549	3000 mm

