

# Placo® Duo'Tech® 19 90

Plaque de plâtre cartonnée acoustique et haute dureté superficielle.

## LES + PRODUIT

- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

## DESCRIPTION

- + ouvrages de destination : Doublage intérieur de mur
- + Epaisseur arrondie de la plaque : 19 mm
- + Epaisseur réelle : 19 mm
- + Largeur : 900 mm
- + Poids au m2 : 18 kg

## PERFORMANCES

- + Perméance : 1
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0
- + Résistance thermique : 0.05 m<sup>2</sup>.K/W

## MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : Enduit, bande
- + Mode de pose : A visser
- + Traitement des joints : avec bande

## DESTINATION

- + Destination : Doublages intérieurs de murs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : Lisse
- + assemblage : Non Ass.
- + Composants essentiels : Plâtre
- + Dureté superficielle : HD
- + Matière de l'âme : Plâtre
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord SDC : Aminci
- + Type de bord Placo : BA
- + Type de parement : Carton

## RÉFÉRENCES

- + N° CE : EN 14190
- + N° DOP : PL010

## DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placo® Duo'Tech® 19 90/270	pile de 40 plaques	3496250251908	2700 mm
Placo® Duo'Tech® 19 90/300	pile de 40 plaques	3496250238022	3000 mm

