

Rigidur® Sol 20

Plaque fibre-plâtre Haute dureté pour chapes sèches flottantes et légères.

Composée de 2 plaques Rigidur® de 10mm assemblées en usine (épaisseur totale 20 mm).

Mise en oeuvre en association avec la granule Placoforme en cas d'irrégularités du sol.

LES + PRODUIT

- + Haute dureté
- + Légère et facile à mettre en oeuvre
- + Idéale pour la rénovation des planchers

DESCRIPTION

- + ouvrages de destination : Sol
- + Epaisseur arrondie de la plaque : 20 mm
- + Epaisseur réelle : 20 mm
- + Largeur : 500 mm
- + Poids au m2 : 24.1 kg

PERFORMANCES

- + Classement à l'humidité : Non applicable
- + Réaction au feu (classe CE) : A2
- + Résistance thermique : 0.1 m².K/W

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : Granule Placoforme
- + Mode de pose : A visser
- + Traitement des joints : Colle Rigidur Nature Line + vis

DESTINATION

- + Destination : Aménagement
- + Usage : Chape sèche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : Lisse
- + Composants essentiels : Plâtre, Fibre cellulosique
- + Dureté superficielle : HD
- + Matière de l'âme : Plâtre
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord SDC : Franc / coupé
- + Type de bord Placo : BF
- + Type de plaque : I

RÉFÉRENCES

- + N° CE : EN 15283-2
- + N° DOP : N/A

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Rigidur® Sol 20 P48	pile de 48 plaques	4002806453215	1500 mm

