PUREONE by URSA

PURE 32 QP

Système URSAFIX

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide, revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
3,15	101	5 400	1 200	1	6,48	12	77,76	S	21 31 513	5412424764515
3,75	120	2 700	1 200	1	3,24	18	58,32	S	21 32 846	4017916412120

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ)	W/m.K	**0,032**
Classement feu (EUROCLASSE)		**F**
Tolérance d'épaisseur		**T3**
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m².h.Pa/mg	**1**
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0**
Isolant semi-rigide	De 60 à 120 mm	
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m³) : 30 < p < 40		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-Z1

DoP : 33PUO32KP13071

ACERMI : Certificat n° 09/083/600

Classement sanitaire A+

AVANTAGES

- Confort de pose
- Produit naturel
- Air intérieur sain
- Packaging Premium
- Excellente performance thermique
- Facilité de pose

CONSEIL URSA

- *Le produit avec pare-vapeur se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation*
- *Associez notre système URSA SECO® au PURE 32 QP pour une parfaite étanchéité à l'air*

APPLICATIONS

Applications principales

- Isolation thermique des murs par l'intérieur
- Combles aménagés

Application possible

- Combles perdus