

PURE 40 RN

Rouleau nu de laine de verre



VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
2,50	100	8 000	1 200	1	9,60	24	230,40	S	21 33 257	4017916414278

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ)	W/m.K	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur	mm	T1
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 10 < p < 15		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T1-MU1

DoP : 33PUO40NK13071

ACERMI : Certificat n° 10/083/670

Classement sanitaire A+



AVANTAGES

- Confort de pose
- Produit naturel
- Packaging Premium
- Air intérieur sain
- Gain de temps

APPLICATIONS

Application principale

- Combles perdus

Application possible

- Plafonds

