



Panneau forte densité en PSE parfaitement adapté à l'isolation des sols et plus spécialement à l'isolation des planchers chauffants

LES + PRODUIT

- + Haute isolation thermique et mécanique.

DESTINATION

- + **Destination :** Isolation thermique
- + **Usage :** Isolation des sols

DESCRIPTION

- + Ouvrage à réaliser sur l'isolant : **Chape de 6 cm ou armée de 5 cm**
- + Commentaire Libre Epaisseur : **20 à 300 mm**
- + Commentaire Libre Largeur : **1000 - 1200 mm**
- + Commentaire Libre Longueur : **1200 - 2500 mm**

PERFORMANCES

- + Conductivité thermique l : **34 mW/m.K**
- + Déformation de service Ds : **mini:0.7% maxi:1.3%**
- + N° de référentiel ACERMI : **Règlement technique du 17 octobre 2002**
- + Résistance de service Rcs : **80 kPa**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Support de l'isolation : **Dalle béton**
- + Type d'isolant : **PSE**

RÉFÉRENCES

- + N° ACERMI : **03/081/067**
- + Appellation DTU compressibilité : **SC1 a Ch**
- + N° DTU : **26.2, 52.1, 65.8**
- + Numéro de référentiel CE : **EN 13163**
- + N° DOP : **ISOL001-08**

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Compressibilité ACERMI	Epaisseur réelle	Code ISOLE	Largeur	Longueur	Poids moyen	Résistance thermique
Maxisol® 35 100/120	colis de 17 panneaux	349625317 6666	SC1 a1 Ch	35 mm	51222	1000 mm	1200 mm	1.071 kg	1 m².K/W
Maxisol® 35 120/250	colis de 17 panneaux	349625014 9007	SC1 a1 Ch	35 mm	51222	1200 mm	2500 mm	2.677 kg	1 m².K/W
Maxisol® 40 120/100	colis de 15 panneaux	349625300 1883	SC1 a1 Ch	40 mm	51223	1000 mm	1200 mm	1.224 kg	1.15 m².K/W

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Compressibilité ACERMI	Epaisseur réelle	Code ISOLE	Largeur	Longueur	Poids moyen	Résistance thermique
Maxisol® 40 120/250	colis de 15 panneaux	349625300 1890	SC1 a1 Ch	40 mm	51223	1200 mm	2500 mm	3.06 kg	1.15 m².K/W
Maxisol® 50 100/120	colis de 12 panneaux	349625300 1906	SC1 a1 Ch	50 mm	51223	1000 mm	1200 mm	1.53 kg	1.45 m².K/W
Maxisol® 50 120/250	colis de 12 panneaux	349625300 1913	SC1 a1 Ch	50 mm	51223	1200 mm	2500 mm	3.825 kg	1.45 m².K/W
Maxisol® 60 100/120	colis de 10 panneaux	349625300 1920	SC1 a2 Ch	60 mm	51223	1000 mm	1200 mm	1.836 kg	1.75 m².K/W
Maxisol® 60 120/250	colis de 10 panneaux	349625300 1937	SC1 a2 Ch	60 mm	51223	1200 mm	2500 mm	4.59 kg	1.75 m².K/W
Maxisol® 70 100/120	colis de 8 panneaux	349625300 1944	SC1 a2 Ch	70 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.142 kg	2.05 m².K/W
Maxisol® 70 120/250	colis de 8 panneaux	349625300 1951	SC1 a2 Ch	70 mm	51223	1200 mm	2500 mm	5.355 kg	2.05 m².K/W
Maxisol® 80 100/120	colis de 7 panneaux	349625300 1968	SC1 a2 Ch	80 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.448 kg	2.35 m².K/W
Maxisol® 80 120/250	colis de 7 panneaux	349625300 1975	SC1 a2 Ch	80 mm	51223	1200 mm	2500 mm	6.12 kg	2.35 m².K/W
Maxisol® 90 100/120	colis de 6 panneaux	349625300 1982	SC1 a2 Ch	90 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.754 kg	2.6 m².K/W
Maxisol® 90 120/250	colis de 6 panneaux	349625300 1999	SC1 a2 Ch	90 mm	51223	1200 mm	2500 mm	6.885 kg	2.6 m².K/W
Maxisol® 96 100/120	colis de 6 panneaux	349625328 4637	SC1 a2 Ch	96 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.8 m².K/W	
Maxisol® 96 120/250	colis de 6 panneaux	349625328 4651	SC1 a2 Ch	96 mm	51223	1200 mm	2500 mm	2.8 m².K/W	
Maxisol® 100 100/120	colis de 6 panneaux	349625300 2002	SC1 a2 Ch	100 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3.06 kg	2.9 m².K/W
Maxisol® 100 120/250	colis de 6 panneaux	349625300 2019	SC1 a2 Ch	100 mm	51223	1200 mm	2500 mm	7.65 kg	2.9 m².K/W
Maxisol® 110 100/120	colis de 5 panneaux	349625323 4816	SC1 a2 Ch	110 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3.366 kg	3.2 m².K/W
Maxisol® 110 120/250	colis de 5 panneaux	349625322 6361	SC1 a2 Ch	110 mm	51223	1200 mm	2500 mm	8.415 kg	3.2 m².K/W

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Compressibilité ACERMI	Epaisseur réelle	Code ISOLE	Largeur	Longueur	Poids moyen	Résistance thermique
Maxisol® 120 100/120	colis de 5 panneaux	349625316 9286	SC1 a2 Ch	120 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3.672 kg	3.5 m².K/W
Maxisol® 120 120/250	colis de 5 panneaux	349625321 3781	SC1 a2 Ch	120 mm	51223	1200 mm	2500 mm	9.18 kg	3.5 m².K/W
Maxisol® 130 100/120	colis de 4 panneaux	349625326 4882	SC1 a2 Ch	130 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3.978 kg	3.8 m².K/W
Maxisol® 130 120/250	colis de 4 panneaux	349625324 7366	SC1 a2 Ch	130 mm	51223	1200 mm	2500 mm	9.945 kg	3.8 m².K/W
Maxisol® 140 100/120	colis de 4 panneaux	349625322 5579	SC1 a2 Ch	140 mm	51223	1000 mm	1200 mm	4.284 kg	4.1 m².K/W
Maxisol® 140 120/250	colis de 4 panneaux	349625019 0696	SC1 a2 Ch	140 mm	51223	1200 mm	2500 mm	10.71 kg	4.1 m².K/W
Maxisol® 150 100/120	colis de 4 panneaux	349625326 3229	SC1 a2 Ch	150 mm	51223	1000 mm	1200 mm	4.59 kg	4.4 m².K/W
Maxisol® 150 120/250	colis de 4 panneaux	349625310 4898	SC1 a2 Ch	150 mm	51223	1200 mm	2500 mm	11.475 kg	4.4 m².K/W

