

Placowatt® SP 13



Plaque de plâtre à 4 bords amincis, spécialement étudiée pour plafonds chauffants rayonnants

LES + PRODUIT

- + 4 bords amincis pour une finition parfaite
- + Corps de plaque renforcé en fibres de verre

DESTINATION

- + **Destination :** Logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation
- + **Usage :** Plafonds rayonnants

DESCRIPTION

- + Teinte ou couleur parement SDC : **Rose**
- + Epaisseur arrondie de la plaque : **13 mm**
- + Epaisseur réelle : **12.5 mm**
- + Largeur : **1200 mm**
- + Poids au m2 : **10.1 kg**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : **Lisse**
- + Composants essentiels : **Plâtre**
- + Pare vapeur : **Non**
- + Type de bord SDC : **Aminci**
- + Type de bord Placo : **BA**
- + Type de parement : **Carton**
- + Type de plaque : **F**

PERFORMANCES

- + Classement à l'humidité : **Non applicable**
- + Perméance : **1**
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : **A2-s1, d0**
- + Résistance thermique : **0.04 m².K/W**

RÉFÉRENCES

- + N° CE : **EN 520**
- + N° DTU : **25.41**
- + Marque : **NF**
- + N° DOP : **PL001**

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : **Enduit, bande**
- + Mode de pose : **A visser**
- + Traitement des joints : **avec bande papier**

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placowatt® SP 13 120/240	pile de 50 plaques	3496250095984	2400 mm	29.088 kg

