




## CHICAGO METALLIC T24 CLICK 2890

# Chicago Metallic T24 Click 2890

- Ossature T24 avec profilé porteur universel et entretoises à épaulement
- Clic audible pour une installation rapide et précise
- Une ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents
- Hauteur totale de 38mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

## VUE DE COUPE



## RACCORDS

À épaulement



## BORDS COMPATIBLES



## GAMME

Référence	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Par Carton			Par Palette	
					pièces	ml	kg	cartons	kg
Porteur									
166837	Porteur T24 à clic / à crochet	38	3600	Blanc 001	25	90	32	50	1602
180558	Porteur T24 à clic / à crochet	38	4050	Blanc 001	25	101,25	35,9	50	1797
Entretoise									
166862	Entretoise T24 à clic	38	600	Blanc 001	75	45	13,1	70	915
183495	Entretoise T24 à clic	38	675	Blanc 001	75	50,625	14,7	42	618
166863	Entretoise T24 à clic	38	1200	Blanc 001	50	60	17,4	72	1254
183500	Entretoise T24 à clic	38	1350	Blanc 001	50	67,5	19,6	36	705
170201	Entretoise T24 à clic	38	1500	Blanc 001	50	75	26,4	36	952
170077	Entretoise T24 à clic	38	1800	Blanc 001	50	90	31,7	36	1142

## COULEURS DISPONIBLES



Blanc 001  
RAL 9003



Blanc 901  
RAL 9010



Gris 04  
RAL 9006



Noir brillant 08  
RAL 9005



Noir mat 88  
RAL 9004

Color-all®  
coloris spéciaux

Pour d'autres couleurs, merci de contacter notre service clients pour les références produits.

## CORNIÈRES DE RIVES

166870	180694	170516	165416
Cornière de rive en L à bords repliés 24x19 mm	Profilé F pour des panneaux d'une épaisseur de 13 mm	Cornière à joints creux 20x20x20x20 mm	Cornière de rive souple 24x24 mm - blanche

## ACCESSOIRES

170543	165501	182117
Coulisseau plié / H= 57,5 mm	Clip anti-soulèvement pour panneaux d'environ 16 mm	Suspente à réglage rapide avec 2 crochets / L = 90-140 mm

Merci de bien vouloir contacter ROCKFON pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rives.



## POSITION DES LUMIÈRES ET DES TROUS DE SUSPENSION

Référence	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Lumières	Distance entre lumières (mm)
166837	Porteur T24 à clic / à crochet	38	3600	Blanc 001	24	75 / 150 / 22 x 150 / 75
180558	Porteur T24 à clic / à crochet	38	4050	Blanc 001	24	84,375 / 168,75 / 22 x 168,75 / 84,375
166862	Entretoise T24 à clic	38	600	Blanc 001	1	300 / 300
183495	Entretoise T24 à clic	38	675	Blanc 001	1	337,5 / 337,5
166863	Entretoise T24 à clic	38	1200	Blanc 001	3	300 / 300 / 300 / 300
183500	Entretoise T24 à clic	38	1350	Blanc 001	3	337,5 / 337,5 / 337,5 / 337,5
170201	Entretoise T24 à clic	38	1500	Blanc 001	0	1500
170077	Entretoise T24 à clic	38	1800	Blanc 001	5	300 / 300 / 3 x 300 / 300

Des longueurs variables et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

## PERFORMANCES



### Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Kg/m <sup>2</sup>		
		Flèche maximale		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	13,4	16,5
1200	600 x 1200	10,9	14,6	17,9
1200	675 x 675	6,4	8,7	10,8
1200	675 x 1350	7,2	9,7	11,9
1350	675 x 675	5,2	7,1	8,8
1350	675 x 1350	5,8	7,8	9,7



### Réaction au feu

A1



### Résistance à la corrosion

Classe B



### Environnement

100% recyclable

Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants, confortables et sûrs.

Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and Protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

**ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.**

111, rue du Château des Rentiers  
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82

Fax : 01 45 86 77 90

info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

**ROCKWOOL France S.A.S. :**

Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros

Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z