



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS EXOTIQUE (78 mini)	de 330 à 2300 mm	de 330 à 1230 mm	CI 60 HB	FEU EI,60 (recto & verso) - Cadre bois exotique ép. 56 mm - PV n° RS09-045

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois exotique 78 x 56 mm avec joint intumescent
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- Huisserie 4 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD 950, JELD-WEN, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) VACHETTE D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency»)
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Barre anti-panique pour serrure à larder ABLOY série inox KN 0110-19-0A (largeur maxi 930 mm) et KN 1110-19-0A (largeur de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530, ISEO HL50
- Ferme-porte à coulisse DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE TS1500, TS2000, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, OTS 634, OTS 730, ISEO HL105, HL105 opposé paumelles, HL305, HL305 opposé paumelles
- Ferme-porte débrayable ISEO FL96
- Gâche électrique EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 332 à rupture
- Ouvre-porte motorisé, bras compas et bras à coulisse ISEO HLB 9000F avec bras compas, ISEO HLB 9000F avec coulisse
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture 120° maxi), ABLOY EA281 (ouverture 180° maxi)

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré JPM VE6000 ou EFF EFF 351 (2040 x 930 mm maxi)
- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000-1, JPM SAM SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, SERSYS 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Applications élargies Chap. A5.23

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres

OCULUS

- Pareclose bois : Forme, quantité et dimensions
- Pareclose inox : circulaire Ø 356 mm, quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

