

ADHESIFS D'ETANCHEITE HYBRIS



HYBRIS-TAPE J

Film métallisé
avec bande adhésive
de largeur
100 mm



HYBRIS-TAPE P

Film métallisé
de largeur 200 mm
plié en 2 avec bande
adhésive de largeur 50 mm



HYBRIS-TAPE O

Film métallisé
de largeur 200 mm
avec deux bandes adhésives
de largeur 50 mm



ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

Caractéristiques techniques

- Support : film PE métallisé cuivré
- Masse adhésive : caoutchouc synthétique
- Papier protecteur : papier siliconé

PROPRIÉTÉ	NORME	VALEUR
Résistance au cisaillement avant vieillissement	EN 12317-2 : 2010	> 70 N/50mm
Résistance au cisaillement après vieillissement (70°/90%HR, 28 jours)		> 70 N/50mm
Résistance au pelage avant vieillissement	EN 12316-2 :2000	> 30 N/50mm
Stockage		Dans un endroit frais et sec

Domaine d'utilisation

HYBRIS-TAPE J

assure un jointement étanche à l'air et à la vapeur d'eau entre les lés des panneaux d'isolant HYBRIS. Il peut être aussi utilisé pour assurer le calfeutrement des éléments traversants et aux jonctions avec les menuiseries extérieures etc.

HYBRIS-TAPE P

assure les jonctions entre les panneaux HYBRIS et la périphérie de l'ouvrage (plafond, plancher, etc).

HYBRIS-TAPE O

assure les jonctions entre les panneaux HYBRIS lors d'une utilisation entre montants de murs ossature bois, en plafonds sur fourrure ou en jonction périphérique de l'isolant avec les murs et plafonds.

Conseils d'utilisation

HYBRIS-TAPE J

Après avoir retiré le papier protecteur sur 10 cm environ, positionner HYBRIS-TAPE J en veillant à ce que le recouvrement sur les deux panneaux d'HYBRIS se fasse de façon égale de part et d'autre de l'adhésif. Continuer la pose de l'adhésif jusqu'à la longueur souhaitée. Bien lisser l'adhésif à la main afin d'assurer l'adhérence.

HYBRIS-TAPE P

Après avoir retiré le papier protecteur sur 10 cm environ, positionner le côté adhésif d'HYBRIS-TAPE P sur le panneau HYBRIS. Continuer la pose du côté adhésif jusqu'à la longueur souhaitée. Bien lisser l'adhésif à la main afin d'assurer l'adhérence. Coller le côté non adhésif d'HYBRIS-TAPE P sur les éléments de la périphérie (plafond, plancher, etc) en utilisant un mastic-colle afin d'assurer l'étanchéité du système.

HYBRIS-TAPE O

Après avoir retiré le papier protecteur sur 10 cm environ, positionner un des côtés adhésifs d'HYBRIS-TAPE O sur un des panneaux HYBRIS. Continuer la pose de l'adhésif jusqu'à la longueur souhaitée. Positionner l'autre côté adhésif d'HYBRIS-TAPE O sur le deuxième panneau d'HYBRIS placé de l'autre côté du montant en bois ou dans la périphérie (murs et plafonds). Bien lisser l'adhésif à la main afin d'assurer l'adhérence.

Conditionnement

Désignation	Unité de vente	Code article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Nbre de rouleaux par carton	Disponibilité
Adhésif HYBRIS-TAPE-J	Carton de 6 rouleaux EAN : 13506150384136	NN031	100	20	6	A
	Rouleau	Non commercialisé au rouleau				
Adhésif HYBRIS-TAPE-O	Carton de 6 rouleaux EAN : 13506150384143	NN033	200	10	6	A
	Rouleau	Non commercialisé au rouleau				
Adhésif HYBRIS-TAPE-P	Carton de 6 rouleaux EAN : 13506150384150	NN035	200	10	6	A
	Rouleau	Non commercialisé au rouleau				