




FLEXOUTUILE DECOFLEX

Pour la pose décorative à 1 et 2 tuiles

Domaine d'emploi	La gamme FLEXOUTUILE DECOFLEX est destinée à la réalisation de couvertures en tuiles canal uniquement en couvert de tous types de bâtiments, de faible et moyenne hygrométrie et dont l'altitude est inférieure à 900 m. Pente minimum 24 %																																
Description	Les plaques FLEXOUTUILE DECOFLEX se présentent sous la forme de plaques ondulées et nervurées (suivant les modèles) monocouches, composées de fibres cellulosiques imprégnées de bitume, avec adjonction de résine thermodurcissable , de pigments déposés par enduction et d'une peinture de couleur ocre en finition. Les plaques DECOFLEX se déclinent en 3 profils pour s'adapter aux différents modèles de tuiles canal existant sur le marché.																																
Caractéristiques dimensionnelles et pondérales	<table><tr><th>Caractéristiques</th><th>Profil 190</th><th>Profil 220</th><th>Profil 235</th></tr><tr><td>Longueur (mm)</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>950</td><td>970</td><td>1050</td></tr><tr><td>Epaisseur (mm)</td><td>2,75</td><td>2,75</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Hauteur d'onde (mm)</td><td>38</td><td>35</td><td>38</td></tr><tr><td>Pas d'onde (mm)</td><td>95</td><td>88</td><td>95</td></tr><tr><td>Nombre d'ondes</td><td>10</td><td>9 ondes+4plats</td><td>9 ondes+4plats</td></tr><tr><td>Masse (kg)</td><td>6,05</td><td>6,35</td><td>6,45</td></tr></table> 	Caractéristiques	Profil 190	Profil 220	Profil 235	Longueur (mm)	2000	2000	2000	Largeur (mm)	950	970	1050	Epaisseur (mm)	2,75	2,75	2,75	Hauteur d'onde (mm)	38	35	38	Pas d'onde (mm)	95	88	95	Nombre d'ondes	10	9 ondes+4plats	9 ondes+4plats	Masse (kg)	6,05	6,35	6,45
Caractéristiques	Profil 190	Profil 220	Profil 235																														
Longueur (mm)	2000	2000	2000																														
Largeur (mm)	950	970	1050																														
Epaisseur (mm)	2,75	2,75	2,75																														
Hauteur d'onde (mm)	38	35	38																														
Pas d'onde (mm)	95	88	95																														
Nombre d'ondes	10	9 ondes+4plats	9 ondes+4plats																														
Masse (kg)	6,05	6,35	6,45																														
Caractéristiques techniques	<table><tr><th>Caractéristiques des Profils</th><th>190</th><th>220</th><th>235</th></tr><tr><td>Résistance à l'éclatement du produit sec (unité en bar)</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>Etanchéité à l'eau</td><td>Etanche</td><td>Etanche</td><td>Etanche</td></tr></table>	Caractéristiques des Profils	190	220	235	Résistance à l'éclatement du produit sec (unité en bar)	19	19	19	Etanchéité à l'eau	Etanche	Etanche	Etanche																				
Caractéristiques des Profils	190	220	235																														
Résistance à l'éclatement du produit sec (unité en bar)	19	19	19																														
Etanchéité à l'eau	Etanche	Etanche	Etanche																														
Gamme et Conditionnement	Existe uniquement en couleur ocre Nombre de plaques par palette 150 ou 300 plaques																																