



NOUVEAU

Gamme **CARRELAGE**

by **Algi**pro
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGIGRIP

TRAITEMENT

APPLICATION FACILE

TRAITEMENT DÉFINITIF

UTILISATION INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE

MODE D'EMPLOI

- Protéger les supports qui n'ont pas à être traités (peintures, plastiques, métaux, verre, etc.). En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** avec un pinceau ou un rouleau sur un sol propre et sec.
- Laisser agir de 1 à 2 heures.
- Rincer ensuite abondamment au jet d'eau ou avec une serpillière.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB. L'opération doit être répétée sur certains matériaux tel que le grès cérame.

CONSOMMATION

1 litre pour 4 à 6 m².

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC041201	Bidon d'1 litre
GC041202	Bidon de 5 litres



RÉDUCTEUR DE GLISSANCE DALLAGES, CARRELAGES

Réduit la glissance des sols due à l'humidité.

SUPPORTS

Tous dallages et carrelages extérieurs et intérieurs notamment aux abords des piscines, dans les halls d'entrée, escaliers, salles d'eau...

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Traitement définitif.

RECOMMANDATIONS

Certains matériaux peuvent prendre un aspect mat après traitement. Nous vous recommandons (notamment sur le marbre et les pierres calcaires) d'effectuer un essai préalable sur une petite surface afin de vérifier le rendu final.

COMPOSITION

À base de fluorure d'ammonium en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

Xn (Nocif) - Contient du fluorure d'ammonium. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.