



ROCKFON® Acoustimass®

ROCKFON® Acoustimass®

- Barrières acoustiques pour limiter les transmissions sonores par le plénum
- Amélioration de l'isolation latérale acoustique
- Faciles à installer, au-dessus ou en dessous des cloisons modulaires

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Panneaux en laine de roche
- Faces : revêtues d'un complexe en aluminium

GAMME

Dimensions modulaires (mm)	Poids (kg/m ²)
1200 x 600 x 80	6,4
1200 x 1000 x 80	6,4

Pour ce produit, les dimensions modulaires correspondent à des dimensions exactes.

Nous consulter pour les autres dimensions.

*Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif
ROCKFON disponible sur : www.rockfon.fr*

COMMERCE

BUREAU

PERFORMANCES



Isolation acoustique latérale



Isolation acoustique directe

$R_w (C; C_{tr}) = 19 (-1;-3)$ dB

Produit	$D_{n,f,w} (C; C_{tr})$	$D_{n,f,w} (C; C_{tr})$ avec Acoustimass	$D_{n,f,w} (C; C_{tr})$ avec Soundstop 30 dB
ROCKFON Ekla (20 mm)	21 (0;-2)**	37 (-1;-5)**	41 (-2;-7)**
ROCKFON Blanka (20 mm)	21 (0;-2)**	37 (-1;-5)**	41 (-2;-7)**
ROCKFON Blanka dB 40	40 (-2;-6)*	52 (-2;-8)**	55 (-5;-13)**
ROCKFON Blanka dB 42	42 (-2;-7)*	53 (-2;-8)**	55 (-5;-13)**
ROCKFON Blanka dB 44	44 (-1;-7)*	54 (-2;-9)**	56 (-6;-15)**

* Valeurs obtenues par des tests en laboratoire

** Valeurs obtenues sur la base d'analyses théoriques



Réaction au feu

A2-s1,d0



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion

Jusqu'à 100 % RH.



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Environnement

Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable



Environnement intérieur

Une sélection représentative de produits ROCKFON bénéficie des labels



Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants, confortables et sûrs.

Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and Protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82
Fax : 01 45 86 77 90
info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

Vos contacts ROCKFON :
www.rockfon.fr/contact

ROCKWOOL France S.A.S. :

Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros
Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z