



Plaque de plâtre lisse et à perforations carrées et régulières, de bord droit déjà poncé et primairisé, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatils (COV).

Les + Produit

- Plaque décorative et acoustique
- Perforations élégantes sur pleine surface, carrées et régulières
- Qualité de finition des joints
- Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatiles, fa

Destination Marché non résidentiel tertiaire et marché résidentiel (hall d'entrée).

Usage Plafonds décoratifs

DESCRIPTION

Epaisseur réelle	12,5 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm

Poids au m ²	10 kg
-------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BD
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

Références

N° DoP	PLF001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 Q WT 118,8/199	3496250290754	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 Q BT 118,8/199	3496250270923	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm

