

Plaque de plâtre de largeur 900 mm à haute résistance aux chocs, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier, et intégrant l'innovation Activ'Air®.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance au feu
- + Haute résistance aux chocs
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
- + Activ'Air® réduit jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (pour un rapport surface Activ'Air® / volume

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc
Poids au m2	18,3 kg
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm

Epaisseur réelle	25 mm
Largeur	900 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/08-871*V2
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoplatre® BA 25 Activ'Air® 90/260	3496250216457	Pile de 36 Plaque(s)	39,8 kg	2600 mm
Placoplatre® BA 25 Activ'Air® 90/300	3496250216433	Pile de 36 Plaque(s)	45,9 kg	3000 mm