

Déclaration des Performances

N° 1438048

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
229 LANKOSTEP
- 2 Usage prévu :**
Mortier CC de réparation structurale du béton à base de liant hydraulique par application manuelle (3.1) projection mécanique (3.3) et remplacement du béton contaminé (7.2) dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil.
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6a Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
Organisme notifié : n°0761 MPA Braunschweig
- 7 Performances déclarées :**
Classe R3

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	≥ 25 MPa
Teneur en ions chlorures	≤ 0,05%
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	satisfaisant
Module d'élasticité	≥ 20 GPa
Compatibilité thermique partie 1 : gel-dégel partie 4 : cycles thermiques à sec	≥ 2 MPa ≥ 2 MPa
Absorption capillaire	≤ 0.5 kg/(m ² .h ^{0,5})
Réaction au feu	Euroclasse A1
Emanation de substances dangereuses	conforme au 5.4 (voir FDS)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 22/05/2015

