



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 9

CERTIFICAT ACERMI

N° 09/018/550

Licence n° 09/018/550

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SAINT GOBAIN ISOVER**

Company:

Siège social : **Les Miroirs 92096 PARIS La Défense - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

ISOCONFORT 35 NU - PAR PRO - PAR PHONIC PRO

et fabriqué par les usines de : Chalon sur Saone - France (71)

Production plant: Chemille - France (49)

Orange - France (84)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale ET la norme NF EN 13162+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on January 01st 2018 and is valid until December 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 09/018/550 Édition 8, délivré le 08 décembre 2016

Renewal of certificate n° 09/018/550 Edition 8, issued on December 08th 2016



CERTIFICAT ACERMI

N° 09/018/550

Licence n° 09/018/550

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.035$ W/(m.K) (de 45 à 280 mm)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
R (m².K/W)	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70
Épaisseur (mm)	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
R (m².K/W)	2,85	3,00	3,10	3,25	3,40	3,55	3,70	3,85	4,00	4,10	4,25
Épaisseur (mm)	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205
R (m².K/W)	4,40	4,55	4,70	4,85	5,00	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85
Épaisseur (mm)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
R (m².K/W)	6,00	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,00	7,10	7,25	7,40
Épaisseur (mm)	265	270	275	280	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	7,55	7,70	7,85	8,00	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T2
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr7

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 45 à 280
-----------------------	-------------