



## Suspente Intégra<sub>2</sub>

La clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds

✓ **SUSPENTE EN COMPOSITE CONSTITUÉE :**

- › D'UNE TIGE RENFORCÉE SUR LAQUELLE EST EMBROCHÉ L'ISOLANT
- › D'UNE COUPELLE PERMETTANT LE MAINTIEN DE L'ISOLANT
- › D'UNE CLÉ QUI GARANTIT LA CONTINUITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET PERMET DE FIXER L'OSSATURE MÉTALLIQUE



**BREVET DÉPOSÉ**

**Bon à savoir :** pour une bonne gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air, utiliser la membrane Vario® Xtra Hygro-régulante, elle fonctionne partout, pour toutes les zones climatiques.



### PERFORMANCE CHANTIER

- › Réduction des ponts thermiques
- › Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore

### FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › 4 tailles de suspentes pour s'adapter à toutes les épaisseurs d'isolants
- › Facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane
- › Clipsage aisé des fourrures

### AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE TECHNIQUE ENTRE LA MEMBRANE ET LE PAREMENT POUR LE PASSAGE DES RÉSEAUX



### Caractéristiques

- › Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm

**Avis Technique :**

DTA 20/14-335 V1 Vario®/Vario® Xtra et Stopvap/Stopvap 90, application toiture

### Références & conditionnement

RÉF.	PRODUIT	ÉP. MAXI LAINE mm	COND. pièces/boîte	DISPO.
68319	Suspente Intégra <sub>2</sub> 24-28	280	50	A
85600	Suspente Intégra <sub>2</sub> 20-24	240	50	A
84937	Suspente Intégra <sub>2</sub> 16-20	200	50	A
85601	Suspente Intégra <sub>2</sub> 12-16	160	50	A

**Disponibilité :**

A, produit disponible sur stock.  
À stocker à l'abri de l'humidité et des UV.

**Forme de conditionnement :**

Les Suspentes Intégra<sub>2</sub> sont conditionnées en boîte carton.