


**KNIPPING S.A**

## FICHE TECHNIQUE

### **SOLIN K 63**



#### **Constituants :**

Les bandes SOLINS KNIPPING K63 sont en alliage d'aluminium extrudé. Alliage 6060T6

#### **Caractéristique :**

Les dimensions de ces produits sont conformes au DTU 43.3 de l'étanchéité des toitures.

- Recouvrement : 40mm
- Hauteur visible : 63mm
- Débord : 11mm
- Epaisseur : 1,1mm
- Longueur des éléments : 3ml
- Perçage : Trous oblong Ø5,1x9
- Ecart de perçage : 300mm
- Cintrabilité : oui

#### **Classe d'accessibilité :**

Inaccessible : oui

Accessible privatif : oui\*

Accessible au public : oui\*

Parois enterrées : oui

\*Dalles sur plots (cas du relevé en dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

#### **Emploi :**

Elles sont destinées à la protection mécanique des relevés d'étanchéité ainsi qu'à empêcher l'infiltration des eaux de ruissellement derrière ces mêmes relevés établis sur reliefs en maçonnerie dans les conditions définies par la norme nf p 10-203 (ref dtu 20.12)

#### **Accessoires :**

Fourreaux d'angles(mm) : 60x60

Fourreaux de jonction(mm) : 60