



### Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011  
n° EDIA-0004

### MASTIC COLLE MS POLYMERE

1. Code d'identification unique du type de produit:	Mastic Colle MS Polymère Edia
2. Usage(s) prévu(s):	Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures. Mastics sanitaires. Mastics pour chemins piétonniers pour applications intérieures.
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31140 SAINT ALBAN
4. Mandataire:	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3: pour caractéristiques essentielles Système 3: pour la réaction au feu
6 a). Norme harmonisée: Organisme(s) notifié(s):	EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASSE 20HM EN 15651-3:2012: Type S: CLASSE XS1 EN 15651-4:2012: Type PW-INT GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.
6 b). Document d'évaluation européen: Evaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique: Organisme(s) notifié(s):	Non applicable

Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Reprise élastique**	≥ 60%	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C (N/mm²)	> 0.4	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C (N/mm²)	> 0.6	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion / Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Résistance à la déchirure	NF	
Durabilité	Conforme	

Substrat:  
Aluminium  
Béton

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	Non applicable
---	----------------

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pierre-Georges CHAUSSON

à : Saint-Alban  
Le : 14/05/2018