

PLANCHERS ET PARQUETS

PLANCHER FINI OU PRÊT À FINIR,
PERSONNALISEZ VOTRE DÉCO

Les conditions extrêmes au nord du 45^{ème} parallèle donnent naissance à un matériau résistant, homogène et aux cernes d'accroissement serrés qui le rend inimitable.

En fonction de l'effet recherché, vous pouvez laisser s'exprimer la blancheur naturelle du sapin du nord en apportant juste un traitement de protection de type vitrificateur ou le peindre pour obtenir une ambiance originale.

Le Sapin du Nord, par son aspect neutre et régulier, convient à toutes les pièces de faible passage.

La finition "sec à 12%" diminue fortement les variations dimensionnelles de ce produit posé sur lambourdes.



Les recommandations

- Vos lambris, planchers et parquets doivent être stockés à plat dans leur emballage d'origine au moins 72 heures avant la pose sur le lieu de la mise en œuvre afin de permettre au bois de se stabiliser à température ambiante
- Il est conseillé de bien aérer la pièce où sera mis en œuvre votre lambris, plancher ou parquet
- Norsilk vous recommande de prévoir la pose de vos lambris, planchers et parquets au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs

PLANCHERS SAPIN DU NORD

Section utile en mm	Désignation	Finition	Colisage			Décolisage	Longueurs selon disponibilités
			Pièce par botte	Botte par palette	Total palette		
16x140	Plancher jointif	raboté	6	35	210	-	4,50 - 4,80
20x105	Plancher jointif		5	50	250	multiple de 50 pces	4,50
20x135	Plancher jointif		5	42	210	multiple de 35 pces	4,50
21x90	Plancher jointif		5	55	275	multiple de 55 pces	4,50
26x90	Plancher jointif		5	55	275	multiple de 55 pces	4,50
26x105	Plancher jointif		5	50	250	multiple de 50 pces	4,50 - 5,10
26x135	Plancher jointif		4	49	196	multiple de 28 pces	4,50