



# JOINT RUSTIC

## DESRIPTIF

- Mortier joint rustique (de 5 à 50 mm de largeur) pour carrelage, dallage et pierre naturelle de tous formats, en murs et sols intérieurs et extérieurs. Produit particulièrement recommandé pour le jointoiment de plaquettes de parement, margelles, revêtements rustiques (OPUS...).
- Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

## CONSOMMATION

- 1 à 3 kg/m<sup>2</sup> selon format et épaisseur des carreaux, ainsi que de la largeur du joint.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Préparer les fonds de joints en éliminant les remontées de colle.
- Humidifier les fonds de joints si nécessaire (chaleur, vent fort, carreaux poreux) quelques heures avant le jointoiment.

## PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger un sac de JOINT RUSTIC EDILIS avec 3,2 à 3,7 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en œuvre.
- Le mélange ainsi obtenu est utilisable pendant 2 heures maximum.

## MISE EN ŒUVRE

- Appliquer le JOINT RUSTIC EDILIS à l'aide d'une taloche à joint ou une spatule caoutchouc.
- Enlever l'excédent de mortier avec le même outil en raclant la surface des carreaux. Pour cette opération, travailler en diagonale par rapport au sens de pose des carreaux (afin de ne pas creuser les joints).
- Dès le début de prise du joint, le nettoyage des carreaux et la finition des joints se réalisent à l'aide d'une éponge humide, rincée régulièrement.
- L'ouverture au passage piétonnier peut intervenir 24 h après la réalisation des joints.

## RECOMMANDATIONS

- Éviter le jointoiment en plein soleil ou aux heures les plus chaudes.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# JOINT RUSTIC

## STOCKAGE

- 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage, à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.

## RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

## LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)	Couleur
3491290027391	11880-02	JOINT RUSTIC EDILIS	25	Beige
3491290080211	11880-03	JOINT RUSTIC EDILIS	25	Gris
3491290027407	11880-01	JOINT RUSTIC EDILIS	25	Pierre