



Description générale

L'adhésif double face spécial radon est un adhésif hotmelt réalisé par pression.

Utilisation

L'adhésif double face spécial radon est recommandé pour toutes les finitions entre le film anti-radon et les ouvrages (tuyaux, trémies, semelles de fondation). Grâce à son excellente adhérence, il vous permettra de créer une étanchéité maximale sur toutes les surfaces. Contre-indication avec les PVC plastifiés.

Valeurs techniques :

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière première	Adhésif Hotmelt
Couleur	Transparent

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

	Norme	Unité	Valeurs
Tolérance épaisseur et largeur	-	%	- de 10
Pouvoir adhésif	-	dN/cm	480
Allongement	-	%	>1000
Température d'application	-	°C	>10
Résistance température	-	°C	-10< T < + 60

CARACTERISTIQUES DE DURABILITE

	Norme	Unité	Valeurs
Durabilité	-	-	(posé à l'abri des UV) > 10 ans
Stockage	-	-	12 mois à l'abri de la lumière, à 20°C et 50% d'humidité
Incompatibilité	-	-	Huiles et produits d'origine pétrolière peuvent affecter le produit à long terme

Certifications :

Code douanier :
39191090

Conditionnement :

Code article	Désignation	Conditionnement
BD00066	ADHESIF DOUBLE FACE FILM ANTI-RADON - 19 mm x 20 m	Carton de 20 rouleaux