



Panneau isolant en polystyrène expansé rainuré pour isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince

LES + PRODUITS

- + Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince. Fixé mécaniquement
- + Excellente durabilité

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
Usage	Murs extérieurs
Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Type d'isolation	Thermique
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Conductivité thermique λ	38
N° ACERMI	03/081/065
N° DOP	ISOL001-18
Titre du produit (site internet)	Panneau de polystyrène expansé pour isolation extérieure : Cellomur® R PLUS

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Cellomur® R Plus 100 50/50	3496253161211	0,10	0,50	0,50	2,60	Colis de 12 panneaux
Cellomur® R Plus 110 50/50	3496250184688	0,11	0,50	0,50	2,90	Colis de 10 panneaux
Cellomur® R Plus 120 50/50	3496253206783	0,12	0,50	0,50	3,15	Colis de 10 panneaux
Cellomur® R Plus 130 50/50	3496250164185	0,13	0,50	0,50	3,40	Colis de 8 panneaux
Cellomur® R Plus 140 50/50	3496250161658	0,14	0,50	0,50	3,70	Colis de 8 panneaux
Cellomur® R Plus 150 50/50	3496250186477	0,15	0,50	0,50	3,95	Colis de 8 panneaux

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Cellomur® R Plus 60 50/50	3496253161228	0,06	0,50	0,50	1,55	Colis de 20 panneaux
Cellomur® R Plus 70 50/50	3496253161235	0,07	0,50	0,50	1,85	Colis de 16 panneaux
Cellomur® R Plus 80 50/50	3496253161242	0,08	0,50	0,50	2,10	Colis de 14 panneaux
Cellomur® R Plus 90 50/50	3496253207261	0,09	0,50	0,50	2,35	Colis de 12 panneaux

UC : unité consommateur