

FOURRURES En acier galvanisé



ÉLÉMENTS D'OSSATURE
MÉTALLIQUES POUR
PLAQUES DE PLÂTRE



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé métallique en acier galvanisé, en forme de C, destiné à être utilisé dans des systèmes de construction en plaque de plâtre.
- ▶ Produits conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 ».

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ Matériau : DX51D (qualité Acier).
- ▶ Classe du revêtement de protection : Minimum Z140.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14195.
Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Codes	Désignation Article	Épaisseur Min du Coeur Nu (mm)	Longueur (mm)	Poids Brut Unitaire (kg)
3491290012694	174996	FOURRURE 45 - 5,3 ML GYPSO	0,54	5300	2,61
3491290012724	175002	FOURRURE 47 - 5,3 ML GYPSO	0,54	5300	2,44
3491290012700	174999	FOURRURE 47 - 2,7 ML GYPSO	0,54	2700	1,24
3491290012717	175001	FOURRURE 47 - 3 ML GYPSO	0,54	3000	1,38