



Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation long.
- + Recouvrement du joint dans la journée.
- + Idéal pour les chantiers de taille importante.
- + Utilisable en mécanisation.

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiment
Type de produit	Enduit poudre à prise
Taux de gâchage	Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° DTU	25.41 - 25.42
N° CSTBat	176-15-1401
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum (g/m²)	330 g/m²
Délai minimum avant recouvrement	12 à 18 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	A l'abri de l'humidité
Ponçable	Oui

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placojoint® PR 8 25kg 21s	3496250168503	0,12	0,50	0,35	Palette de 21 sacs

UC : unité consommateur