



Enduit pelliculaire en poudre. La finesse et la blancheur de sa poudre garantissent une finition de qualité standard. Sa forte adhérence et son haut pouvoir garnissant le destinent au rebouchage des trous, fissures et saignées.

LES + PRODUITS

- + Finition standard
- + Lissage en une opération
- + Tous supports

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Dégrossissage
Type de produit	Enduit pelliculaire
Taux de gâchage	10 litres d'eau environ par sac de 25 kg
Durée de conservation (mois)	12 mois
N° DTU	59.1
Étiquetage sanitaire	A+
Outils d'application	Couteau à enduire
Consommation minimum (g/m²)	1,2 kg/m ² /mm d'épaisseur
Délai minimum avant recouvrement	24 à 72 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	A l'abri de l'humidité
Ponçable	Oui

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Surfenduit® Dégrossi 25kg 56s	3496252001778	0,12	0,50	0,35	Palette de 56 sacs

UC : unité consommateur