


CORNIÈRE

En acier galvanisé



ÉLÉMENTS D'OSSATURE
MÉTALLIQUES POUR
PLAQUES DE PLÂTRE



A : 30
B : 24

DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé métallique en acier galvanisé, en forme de L, destiné à être utilisé dans des systèmes de construction en plaque de plâtre (périphérie des plafonds).
- ▶ Produits conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 ».

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ Matériau : DX51D (qualité Acier).
- ▶ Classe du revêtement de protection : Minimum Z275.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14195. Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Épaisseur Min du Coeur Nu (mm)	Longueur (ml)	Poids Brut Unitaire (kg)
3491290012748	175017-01	CORNIÈRE 30/24 - 3 ML GYPSO	0,46	3,00	0,756