



Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011

n°OBRA-0023

CONTREPLAQUÉ FILMÉ COMBI

1. Code d'identification unique du type de produit:	Contreplaqué Filmé Combi OBRA en pin radiata et Eucalyptus Globulus des forêts durables, collage extérieur PF, faces recouvertes de film phénolique et chants protégés avec de la peinture anti-humidité.
2. Usage(s) prévu(s):	Contreplaqué pour usage extérieur dans le domaine de la construction en tant qu'élément structurel avec chants protégés.
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31142 SAINT ALBAN
4. Mandataire:	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 2+
6 a). Norme harmonisée:	NF EN 13986
Organisme(s) notifié(s):	AENOR - Organisme notifié n° 0099 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
6 b). Document d'évaluation européen: Evaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique: Organisme(s) notifié(s):	Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles			Performances Déclarées		Spécification Technique Harmonisée
Épaisseur			15 mm	18 mm	NF EN 13986
Combi	R (N/mm ²)		37,30	33,70	
		⊥	38	41,80	
	MOE (N/mm ²)		9068	8264	
		⊥	8466	9846	
Qualité Collage			Classe 3		
Durabilité Biologique			Classe d'usage 3		
Dégagement de Formaldéhyde			E1		
Réaction au Feu			NPD		
Perméabilité à la Vapeur d'Eau			Coupelle Humide 70 μ	Coupelle Sèche 200 μ	
Absorption Acoustique			Gamme de Fréquence 250 Hz à 500 Hz 0,1	Gamme de Fréquence 1000 Hz à 2000 Hz 0,3	
Conductivité Thermique			0,13 W/(m·k)		
Durabilité Mécanique			Valeurs des coefficients Kmod et Kdef suivant Eurocode 1995-1-1.		
Contenu en Pentachlorophenol (PCP)			≤ 5 ppm		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	Non applicable
---	----------------

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Pierre-Georges CHAUSSON

à: Saint-Alban
Le: 16/03/2020