



## Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011  
n°EDILIS-0012

### FAÏENCE TOWN 25x40

|   |  |
|---|--|
| 1. Code d'identification unique du type de produit:                             | Carreaux céramiques pressés à sec EDILIS, à absorption d'eau Eb > 10%, pour revêtements de murs intérieurs |
| 2. Usage(s) prévu(s):   | Murs intérieurs  |
| 3. Fabricant:   | CHAUSSON MATERIAUX<br>Centre commercial Hexagone<br>60 rue de Fenouillet<br>31140 SAINT ALBAN              |
| 4. Mandataire:  | Non applicable   |
| 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: | Système 4  |
| 6 a).<br>Norme harmonisée:  | EN 14411:2012  |
| Organisme(s) notifié(s):  |  |
| 6 b).<br>Document d'évaluation européen:  | Non applicable   |
| Evaluation technique européenne:  |  |
| Organisme d'évaluation technique:   |  |
| Organisme(s) notifié(s):  |  |
| 7. Performance(s) déclarée(s):  |  |
| Caractéristiques Essentielles   | Performances déclarées   |
| Réaction au feu   | A1   |
| Teneur en plomb et en cadmium dégagés:  |  |
| Cadmium   | NPD  |
| Plomb   | NPD  |
| Résistance de l'adhésion  |  |
| Type C1   | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Résistance aux écarts de température  | Résistant  |
| Durabilité:   |  |
| Utilisation en intérieur  | Résistant  |
| Utilisation en extérieur: résistance au gel                                     | Résistant  |
| 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: | Non applicable   |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Pierre-Georges CHAUSSON

à: Saint-Alban  
Le: 03/05/2018