



## Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011  
n°EDILIS-0011

### CARRELAGE TOWN 45x45 et 60,4x60,4

1. Code d'identification unique du type de produit:	Carreaux céramiques pressés à sec EDILIS, à absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ , pour revêtements de murs et sols intérieurs
2. Usage(s) prévu(s):	Murs et sols intérieurs
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31140 SAINT ALBAN
4. Mandataire:	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 4
6 a). Norme harmonisée:	EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s):	
6 b). Document d'évaluation européen:	
Evaluation technique européenne:	
Organisme d'évaluation technique:	Non applicable
Organisme(s) notifié(s):	
7. Performance(s) déclarée(s):	
Caractéristiques Essentielles	Performances déclarées
Réaction au feu	A1 FL/A1
Teneur en plomb et en cadmium dégagés:	
Cadmium	NPD
Plomb	NPD
Résistance à la rupture	Épaisseur < 7,5 mm Force de rupture $\geq 700$ N Épaisseur $\geq 7,5$ mm Force de rupture $\geq 1300$ N
Tactilité	NPD
Résistance de l'adhésion Type C2	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>
Résistance aux écarts de température	Résistant
Durabilité:	
Utilisation en intérieur	Résistant
Utilisation en extérieur: résistance au gel	Résistant
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Pierre-Georges CHAUSSON

à: Saint-Alban  
Le: 03/05/2018