



Rockmur kraft

Panneau de laine de roche revêtu d'un kraft polyéthylène.

LES + PRODUIT

- Confort de pose, doux au toucher
- Bonnes performances thermiques ($\lambda 35$) et acoustiques
- Produit multi-application
- Excellent classement de qualité de l'air intérieur (A+)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	32 à 36
Critère de semi-rigidité.....	Certifié ACERMI
Longueur (mm).....	1350
Largeur (mm).....	600
Tolérance épaisseur.....	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle....	WS
Étiquetage sanitaire.....	A+

DIPLÔMES

ACERMI ■ 02/015/025
KEYMARK ■ 008-SDG5-025
DoP ■ CPR-DoP-FR-028

Installation **monocouche**
(210 mm R $\geq$ 6 m².K/W) ou
double couche avec Deltarock ou
Rockcomble

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
285279	1350 x 600 x 45	1,25	14	11,34	12	168	136,08	2993,76	A	3 53731 1028913
285281	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	144	116,64	2566,08	A	3 53731 1028920
285282	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	120	97,20	2138,40	A	3 53731 1028937
274636	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	96	77,76	1710,72	A	3 53731 1026278
285309	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	72	58,32	1283,04	A	3 53731 1028944
285311	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1028951
285315	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1028968
285319	1350 x 600 x 160	4,55	4	3,24	12	48	38,88	855,36	A	3 53731 1028982
285325	1350 x 600 x 200	5,70	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1029019
285326	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1029033

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur