



Rockmur nu

Panneau de laine de roche non revêtu.

LES + PRODUIT

- Confort de pose, doux au toucher
- Bonnes performances thermiques ($\lambda 35$) et acoustiques
- Produit multi-application
- Excellent classement de qualité de l'air intérieur (A+)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	32 à 36
Critère de semi-rigidité.....	Certifié ACERMI
Longueur (mm).....	1350
Largeur (mm).....	600
Tolérance épaisseur.....	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle....	WS
Étiquetage sanitaire.....	A+

DIPLÔMES

ACERMI ■ 02/015/021
 KEYMARK ■ 008-SDG5-021
 DoP ■ CPR-DoP-FR-003

Installation **monocouche**
 (210 mm R \geq 6 m².K/W) ou
double couche avec **Deltarock**
 ou **Rockcombe**

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
285333	1350 x 600 x 45	1,25	12	9,72	12	144	116,64	2566,08	A	3 53731 1029088
285322	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	144	116,64	2566,08	A	3 53731 1028999
285324	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	120	97,20	2138,40	A	3 53731 1029002
274637	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	96	77,76	1710,72	A	3 53731 1026285
285327	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	72	58,32	1283,04	A	3 53731 1029026
285329	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1029040
285330	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1029057
285331	1350 x 600 x 150	4,25	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1029064
285332	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1029071

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur